

## Prestatieverklaring

(Verordening van bouwproducten Nr. 305/2011)

### Nr. ES19-0014-01-CPR-17

NL

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	<b>Elastocoat C 6335/101</b> EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f. en ZA.1g
2.	Beoogd(e) gebruik(en):	<b>Oppervlakte beschermingsproducten - Coating</b>
3.	Fabrikant:	<b>BASF Española S.L.</b> Calle Verdi, 36-38 E-08191 Rubí SPAIN
4.	Gemachtigde:	<b>Niet relevant.</b>
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	<b>Systeem AVCP 2+ (Voor gebruik in gebouwen en civiele constructies)</b>  <b>Systeem AVCP 3 (Voor gebruik in toepassingen waar brandeigenschappen benodigd zijn)</b>
6a.	Geharmoniseerde norm: Aangemelde instantie(s):	<b>EN 1504-2:2004</b>  De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Polymer Institut GmbH (1119) heeft de initiële inspectie van de fabriek en productiecontrole en continue bewaking beoordeling en evaluatie van het fabriek-productiecontrolesysteem uitgevoerd en heeft een conformiteitsverklaring voor de fabriek- en productiecontrole afgegeven onder nr certificaat van conformiteit van de fabriekproductiecontrole onder systeem AVCP 2+.  Het aangemelde testlaboratorium EXOVA WARRINGTONFIRE (0833) voert de testrapporten uit op Brandgedrag wat onder systeem AVCP 3 is aangegeven.
6b.	Europees beoordelingsdocument: Europese technische beoordeling: Technische beoordelingsinstantie: Aangemelde instantie(s):	<b>Niet relevant.</b>

## 7. Aangegeven prestatie(s):


<i>Essentiële kenmerken</i>	<i>Prestaties</i>	<i>Geharmoniseerde technische specificaties</i>
Lineaire krimp	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 12617-1
Druksterkte	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 12190
Thermische uitzettingscoëfficiënt	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1770
Slijtage bestendigheid	< 3000 mg	EN ISO 5470-1
Ruitjesproef	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN ISO 2409
Doorlaatbaarheid CO2	sD > 50 m	EN 1062-6
Waterdampdoorlaatbaarheid	Klasse III	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ×h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3
Temperatuurwisselingsverdraagzaamheid	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1062-11
Weerstand tegen temperatuurschok	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 13687-5
Weerstand tegen chemicaliën	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN ISO 2812-1
Weerstand tegen sterke chemische aantasting	Klasse I	EN 13529
Scheuroverbruggende eigenschappen	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1062-7
Slagweerstand	Klasse III	EN ISO 6272-1
Hechtsterkte	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542
Brandgedrag	Cfl-s1	EN 13501-1
Anti slip eigenschappen	Klasse III	EN 13036-4
Kunstmatige veroudering	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1062-11
Antistatische eigenschappen	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1081
Hechting op natte beton	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 13578
Gevaarlijke stoffen	Gevaarlijke stoffen in overeenstemming met 5.4	EN 1504-2

## 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

SP-12/17

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

<i>Naam en functie</i>	<i>Plaats en datum van afgifte</i>	<i>Handtekening</i>
<b>Carles VILADOMAT FRANCÀS</b> Business Manager Construction	Barcelona (Spain) 02/10/2017	
<b>Sergi HUGUET</b> Site Manager Plant Rubí	Barcelona (Spain) 02/10/2017	