

Dichiarazione di Prestazione

(Regolamento dei Prodotti da Costruzione N. 305/2011)

N. NL17-0009-02-CPR-10

IT

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Elastocoat C 6335/101 : Iso 136/75 EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f. e ZA.1g
2.	Usi previsti:	Prodotto per la protezione delle superfici - Rivestimento
3.	Fabbricante:	BASF Nederland B.V. Hemelrijk 11-13 5281 PS Boxtel NETHERLANDS
4.	Mandatario:	Non rilevante.
5.	Sistemi di VVCP:	Sistema VVCP 2+ (per uso in edifici e lavori pubblici) Sistema VVCP 3 (per uso soggetto a regolamentazione della reazione al fuoco)
6a.	Norma armonizzata: Organismi notificati:	EN 1504-2:2004 l'Ente di certificazione notificato Kiwa Polymer Institut GmbH (1119) è stata realizzata l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e dei controlli di produzione in fabbrica e la sorveglianza continua, valutazione e supervisione dei controlli di produzione in fabbrica ed è emesso da certificato di conformità dei controlli di produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ (N. 1119-CPR-13120). Il laboratorio di prova notificato EXOVA WARRINGTONFIRE (0833) ha condotto i rapporti di test sulle Reazione al fuoco dichiarate secondo il sistema VVCP 3 (N. 183069).
6b.	Documento per la valutazione europea: Valutazione tecnica europea: Organismo di valutazione tecnica: Organismi notificati:	Non rilevante.

7. Prestazioni dichiarate:


<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica tecnica armonizzata</i>
Ritiro lineare	Performance non dichiarata (NPD)	EN 12617-1
Resistenza a compressione	Performance non dichiarata (NPD)	EN 12190
Coefficiente di espansione termica	Performance non dichiarata (NPD)	EN 1770
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg	EN ISO 5470-1
Taglio sezionale	Performance non dichiarata (NPD)	EN ISO 2409
Permeabilità alla CO2	sD > 50 m	EN 1062-6
Permeabilità al vapore	Classe III	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/m ² ×h ^{0,5}	EN 1062-3
Compatibilità termica	Performance non dichiarata (NPD)	EN 1062-11
Resistenza allo shock termico	Performance non dichiarata (NPD)	EN 13687-5
Resistenza chimica	Performance non dichiarata (NPD)	EN ISO 2812-1
Resistenza all'attacco chimico severo	Classe Liquido di prova: 9 (Class I)	EN 13529
Resistenza alla fessurazione	Performance non dichiarata (NPD)	EN 1062-7
Resistenza all'impatto	Classe III	EN ISO 6272-1
Test di adesione per trazione	≥ 2 N/mm ²	EN 1542
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 13501-1
Resistenza allo scivolamento	Classe III	EN 13036-4
Invecchiamento artificiale	Performance non dichiarata (NPD)	EN 1062-11
Comportamento antistatico	Performance non dichiarata (NPD)	EN 1081
Adesione al cemento fresco	Performance non dichiarata (NPD)	EN 13578
Rilascio di sostanze pericolose	Sostanze pericolose in accordo con 5.4	EN 1504-2

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non rilevante.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

<i>Nome e funzioni</i>	<i>Luogo e data del rilascio</i>	<i>Firma</i>
Cees MOORMAN Business Manager Construction	Boxtel (Netherlands) 20-6-2018	
Marno Dingenouts Site Manager Plant Boxtel	Boxtel (Netherlands) 20-6-2018	