

## Declarația de Performanță

(Regulament nr. 305/2011 produse pentru construcții)

### Nr. ES19-0015-01-CPR-18

RO

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip:	<b>Elastocoat C 6335/134 : Iso 136/149</b> EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f. și ZA.1g
2.	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	<b>Produse de protecție a suprafeței de acoperire</b>
3.	Fabricant:	<b>BASF Española S.L.</b> Calle Verdi, 36-38 E-08191 Rubí SPAIN
4.	Reprezentant autorizat:	<b>Nu este relevant.</b>
5.	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței (AVCP):	<b>Sistem AVCP 2+ (pentru utilizări în clădiri și lucrări de construcții civile)</b> <b>Sistem AVCP 4 (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)</b>
6a.	Standard armonizat: Organism (organisme) notificat(e):	<b>EN 1504-2:2004</b> <b>Organismul de certificare notificat Kiwa Polymer Institut GmbH (1119) a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică și supraveghere continuă, aprecierea și evaluarea controlului producției în fabrică și a emis certificat de conformitate a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului AVCP 2+ (Nr. P 10870).</b>
6b.	Documentul de evaluare european: Evaluarea tehnică europeană: Organismul de evaluare tehnică: Organism (organisme) notificat(e):	<b>Nu este relevant.</b>

## 7. Performanța (performanțe) declarată (declare):


<i>Caracteristici esențiale</i>	<i>Performanță</i>	<i>Specificațiile tehnice armonizate</i>
Contrație liniară	Nicio performanță declarată	EN 12617-1
Rezistență la compresiune	Nicio performanță declarată	EN 12190
Coeficient de expansiune termică	Nicio performanță declarată	EN 1770
Rezistență la abraziune	< 3000 mg	EN ISO 5470-1
Tăiere transversală	Nicio performanță declarată	EN ISO 2409
Permeabilitate la CO <sub>2</sub>	sD > 50 m	EN 1062-6
Permeabilitate la vapori de apă	Clasă II	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Absorbție capilară și permeabilitate la apă	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ×h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3
Compatibilitate termică	Nicio performanță declarată	EN 1062-11
Rezistență la șoc termic	Nicio performanță declarată	EN 13687-5
Rezistență chimică	Nicio performanță declarată	EN ISO 2812-1
Rezistență la atac chimic sever	Clasă Lichid de testare: 1 (Class I), 3 (Class I), 10 (Class I)	EN 13529
Rezistență la fisurare	Nicio performanță declarată	EN 1062-7
Rezistență la impact	Clasă III	EN ISO 6272-1
Aderență prin încercare de smulgere	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542
Reacție la foc	Nicio performanță declarată	EN 13501-1
Rezistență la derapare	Nicio performanță declarată	EN 13036-4
Îmbătrânire artificială	Nicio performanță declarată	EN 1062-11
Comportare antistatică	Nicio performanță declarată	EN 1081
Aderență pe beton umed	Nicio performanță declarată	EN 13578
Eliberare de substanțe periculoase	Substanțele periculoase sunt în conformitate cu 5.4.	EN 1504-2

## 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

SP-15/18

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

<i>Numele și funcția</i>	<i>Locul și data emiterii</i>	<i>Semnătura</i>
<b>Carles VILADOMAT FRANCÀS</b> Business Manager Construction	Barcelona (Spain) 12/12/2018	
<b>Sergi HUGUET TORRELL</b> Site Manager Plant Rubí	Barcelona (Spain) 12/12/2018	