

Izjava o Lastnostih

(Uredba o gradbenih proizvodih št. 305/2011)

št. ES19-0007-03-CPR-14

SL

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: | <p>Na mestu uporabe narejena toplotnoizolacijska pena iz brizganega poliuretana (PU):</p> <p>- Elastospray 1623/14/45I : IsoPMDI 92140 Označitvena koda: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(23)-GT7(23)-TFT8(23)-FRB37(23)-W0,2-CS(10/Y)300-CC(3/2,5/10)90-MU80-A3</p> |
| 2. | Predvidena uporaba: | ThIB - toplotna izolacija za zgradbe |
| 3. | Proizvajalec: | <p>BASF Española S.L. Calle Verdi, 36-38 E-08191 Rubí SPAIN</p> |
| 4. | Pooblaščen zastopnik: | Ni pomembno. |
| 5. | Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP): | Sistem AVCP 3 za vse pomembne lastnosti. |
| 6a. | Harmonizirani standard: Priglašeni organi: | <p>EN 14315-1:2013</p> <p>Priglašen testni laboratorij ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) je izdal poročila o testiranju za Požarna odpornost deklarirane pod sistemom AVCP 3.</p> <p>Priglašen testni laboratorij CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) je izdal poročila o testiranju za preostale lastnosti, deklarirane pod sistemom AVCP 3.</p> |
| 6b. | Evropski ocenjevalni dokument: Evropska tehnična ocena: Organ za tehnično ocenjevanje: Priglašeni organi: | Ni pomembno. |

7. Navedene lastnosti:

| <i>Bistvene značilnosti</i> | <i>Lastnost</i> | <i>Harmonizirane tehnične specifikacije</i> |
|--|---|---|
| Požarna odpornost | E,d0 | EN 13501-1 |
| Prepustnost za vodo | Vpijanje vode ob krajšem delnem namakanju : 0,2 kg/m ² | EN 1609 Method B |
| Toplotna odpornost | Glej razpredelnico zmogljivosti | EN 14315-1:2013 |
| Prepustnost za vodno paro | Dejavnik odpornosti na vodno vlago: 80 | EN 12086 Method A |
| Tlačna trdnost | Tlačna napetost ob 10 % tlačanju: ≥ 300 kPa | EN 826 |
| Trajanje požarne odpornosti ob staranju/degradaciji | Požarna odpornost se s časom ne zmanjša | EN 14315-1:2013 |
| Trajanje toplotne odpornosti pod vplivom staranja/razgradnje | Glej razpredelnico zmogljivosti | EN 14315-1:2013 |
| Trajanje tlačne trdnosti pod vplivom staranja/razgradnje | Tlačna trdnost se s časom ne zmanjšuje | EN 14315-1:2013 |
| Stalno tlenje | Noben usklajen evropski testni postopek ni na voljo | EN 14315-1:2013 |
| | | |
| | | |

Razpredelnica zmogljivosti



| Način prekrivanja: Brez ali difuzijsko odprto | | |
|---|---|--|
| Nazivna debelina | Nazivna vrednost toplotne prevodnosti po staranju λ_D W/m·K | Stopnja toplotne odprtonosti R_D m ² ·K/W |
| 30 mm | 0,028 | 1,05 |
| 35 mm | 0,028 | 1,25 |
| 40 mm | 0,028 | 1,45 |
| 45 mm | 0,028 | 1,60 |
| 50 mm | 0,028 | 1,80 |
| 55 mm | 0,028 | 2,00 |
| 60 mm | 0,028 | 2,15 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,50 |
| 75 mm | 0,028 | 2,70 |
| 80 mm | 0,027 | 3,00 |
| 85 mm | 0,027 | 3,20 |
| 90 mm | 0,027 | 3,40 |
| 95 mm | 0,027 | 3,60 |
| 100 mm | 0,027 | 3,80 |
| 105 mm | 0,027 | 3,95 |
| 110 mm | 0,027 | 4,15 |
| 115 mm | 0,027 | 4,35 |
| 120 mm | 0,026 | 4,70 |
| 125 mm | 0,026 | 4,90 |
| 130 mm | 0,026 | 5,10 |
| 135 mm | 0,026 | 5,30 |
| 140 mm | 0,026 | 5,50 |
| 145 mm | 0,026 | 5,70 |
| 150 mm | 0,026 | 5,90 |
| 155 mm | 0,026 | 6,10 |
| 160 mm | 0,026 | 6,30 |
| 165 mm | 0,026 | 6,50 |
| 170 mm | 0,026 | 6,70 |
| 175 mm | 0,026 | 6,90 |
| 180 mm | 0,026 | 7,10 |
| 185 mm | 0,026 | 7,30 |
| 190 mm | 0,026 | 7,50 |
| 195 mm | 0,026 | 7,70 |
| 200 mm | 0,026 | 7,90 |

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Ni pomembno.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

| Ime in dejavnost | Kraj in datum izdaje | Podpis |
|---|---------------------------------|---|
| Dagoberto SCHMID MATA Head of Product Safety Iberia | Barcelona (Spain) 01/04/2016 |  |
| Carles VILADOMAT FRANCÀS Business Manager Construction | Barcelona (Spain) 01/04/2016 |  |